

Relazione

---

OGGETTO: Permesso di Costruire per inserimento nuovi silos – fosse di carico – tettoie  
Proprietà: Natcor s.r.l.

### RELAZIONE

La presente relazione è relativa alla progettazione di una nuova linea vita da installare sulla copertura oggetto di nuova costruzione.

Secondo le nuove normative regionali tale copertura dovrà essere munita di un sistema di ancoraggi di sicurezza atti a rendere sicure le operazioni di manutenzione e/o di lavorazioni future.

Trattasi di con falde a leggera pendenza pertanto nella zona centrale non vi è l'obbligo di ancoraggio ma questo sussiste in prossimità della linea di gronda.

La predisposizione può essere quella raffigurata nei grafici allegati alla presente relazione dove si considera l'accesso alla copertura dal piano terra mediante scala verticale a pioli (vedi disegno allegato) che porta sulla copertura dove l'operatore trova i ganci di ancoraggio e la linea vita in sommità.; Quando si è in copertura lo spostamento avviene con doppio cordino o arrotolatore agganciato sulla fune orizzontale.

Tutti i dispositivi di ancoraggio devono essere conformi alla Normativa UNI-EN 795 quali "dispositivi anticaduta permanenti" in modo da essere utilizzati in qualsiasi momento in relazione a lavorazioni varie e manutenzioni.

Data la conformazione e la tipologia dei componenti previsti si possono installare dispositivi standard forniti da ditta specializzata che ne fornirà le garanzie di posa e le certificazioni del prodotto e degli ancoraggi oltre che il manuale di utilizzo riportante la cadenza delle manutenzioni e le regole principali di sicurezza

Malo li, 19.11.2014

Il tecnico