

Prot. N. 2023.0004053

Vs. rif.

Red: LAM

Ver: TAD

Prot. Prec.

Vicenza, 20/03/2023

Spett.le

Amministrazione Provinciale di Vicenza

Area Tecnica

Servizio Rifiuti VIA VAS

provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

e p.c.

Egr. Ing. Ruggero Rigoni

ruggero.rigoni@ingpec.eu

Oggetto: procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 152/06 e dell'art. 8 della L.R. 4/2016. Euro-Cart Srl, via della Scienza, 16, Castelgomberto.

Si fa riferimento alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 152/06 e dell'art. 8 della L.R. 4/2016 per Euro-Cart Srl, via della Scienza, 16, Castelgomberto, per evidenziare che si ritiene necessario che nel provvedimento finale venga espressamente riportato che per gli scarichi meteorici di prima pioggia recapitati in fognatura la concentrazione dei parametri allo scarico deve rientrare nei limiti previsti dalla Tabella 1, Allegato B, colonna "scarico in fognatura" del Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009 e che i limiti indicati non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque impiegate esclusivamente allo scopo.

In merito alle sostanze perfluoroalchiliche lo scarico in fognatura deve rispettare i seguenti valori limite di performance tecnologica calcolati come mediana dei valori desunti dai controlli effettuati da Viacqua SpA:

- *Acido Perfluoro Ottano Solfonato (PFOS) lineare: 30 ng/litro;*
- *Acido Perfluoro Ottanoico (PFOA) lineare: 190 ng/litro;*
- *Acido Perfluoro Butanoico (PFBA): 120 ng/litro;*
- *Acido Perfluoro Butano Solfonato (PFBS): 180 ng/litro;*
- *somma altri PFAS [Acido Perfluoro Pentanoico (PFPeA) + Acido Perfluoro Nonanoico (PFNA) + Acido Perfluoro Decanoico (PFDeA) + Acido Perfluoro Esanoico (PFHxA) + Acido Perfluoro Eptanoico (PFHpA) + Acido Perfluoro undecanoico (PFUnA) + Acido Perfluoro Esano Solfonato (PFHxS) + Acido Perfluoro Dodecanoico (PFPeA)]: 300 ng/litro;*
- *cC6O4: 100 ng/litro;*
- *HFPO-DA: 100 ng/litro.*

Sono ammesse allo scarico nella fognatura gestita da Viacqua solo le acque meteoriche di prima pioggia provenienti dall'impianto esistente e dal previsto ampliamento, che devono essere scaricate in fognatura con una portata massima complessiva pari a 72 mc/die e 3 mc/ora quando l'evento meteorico sia terminato da almeno 24 ore; le acque meteoriche di seconda pioggia e quelle provenienti dalle superfici coperte devono di conseguenza essere scaricate in recapiti alternativi.

Ai sensi degli art. 7 e 8 della L. 241/1990 si comunica che:

- il soggetto competente è la società Viacqua SpA;
- il Responsabile del procedimento è l'ing. Nicola Tadiello, il referente è il Dott. Mauro Lanzi disponibile allo 0444.955258 (mail: mauro.lanzi@viacqua.it);
- gli atti inerenti al procedimento sono disponibili presso il servizio clienti industriali nell'orario di apertura al pubblico degli uffici (previo appuntamento).

Distinti Saluti.

Il Direttore Generale
Ing. Alberto Piccoli

