

OFFERTA TECNICA
UTILIZZO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA CON
BITUME MODIFICATO

Spett.le
PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1
36100 Vicenza

OGGETTO: S.U.A. Provincia di Vicenza per conto del Comune di Vicenza - Procedura aperta per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria 2018 strade, piste ciclabili e marciapiedi – Riqualificazione strade di quartiere e di collegamento all'interno del territorio comunale – area centro e area sud. CIG [79013933C5]; CUP [B37H180080000004]

Il sottoscritto
nato il.....a.....
in qualità di.....
dell'impresa.....
con sede in.....
con codice fiscale n.....
con partita IVA n.....
partecipante come:

- impresa singola;*
- mandataria* di un raggruppamento temporaneo di concorrenti;

Il sottoscritto
nato il.....a.....
in qualità di.....
dell'impresa.....
con sede in.....
con codice fiscale n.....
con partita IVA n.....
partecipante come:

- mandante* di un raggruppamento temporaneo di concorrenti;

SI RENDE DISPONIBILE

nell'ambito dell'offerta tecnica della gara in oggetto, a realizzare a propria cura

e spese una superficie di mq..... (dicesi in lettere metri quadrati) di conglomerato bituminoso, a parità di spessore e di prezzo offerto – voce F.13.14.c F. E P. O. DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA DELLO SPESSORE DI 3 CM., con un conglomerato bituminoso contenente bitume modificato come da voce seguente (MAX 21.000,00 mq):

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-8/10 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di Capitolato. Il conglomerato, proveniente da impianti posti ad una distanza dal cantiere tale da garantirne la perfetta temperatura, sarà confezionato a caldo e composto da aggregati basaltici (costituito da una miscela di pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di frantumazione e additivo minerale: filler) ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume modificato tipo Hard, penetrazione B50/70 (o B70/100 nel periodo invernale), tenore del 5,5-7,0% in peso riferito al peso della miscela di aggregati, steso con vibrofinitrice e rullato con idonei rulli vibranti (6-8 ton), compresa la perfetta profilatura dei bordi con appositi regoli, compreso guardiania o movieraggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, con esclusione della eventuale pulizia del fondo e spruzzatura della mano d'attacco da compensarsi con le apposite voci. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 10-15 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio atto a definire la composizione della miscela e le modalità di confezionamento. Spessore compreso di 30 mm.

Firma

.....
(luogo e data)

.....
(timbro e firma, leggibile e per esteso)

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.