

**OFFERTA TECNICA**  
**UTILIZZO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO UNICO DI BINDER**  
**CHIUSO CON BITUME MODIFICATO**

*Spett.le*  
**PROVINCIA DI VICENZA**  
*Contrà Gazzolle n. 1*  
36100 Vicenza

**OGGETTO: S.U.A. Provincia di Vicenza per conto del Comune di Vicenza - Procedura aperta per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria 2018 strade, piste ciclabili e marciapiedi – Riqualificazione strade di quartiere e di collegamento all'interno del territorio comunale – area centro e area sud. CIG [79013933C5]; CUP [B37H180080000004]**

Il sottoscritto .....  
nato il.....a.....  
in qualità di.....  
dell'impresa.....  
con sede in.....  
con codice fiscale n.....  
con partita IVA n.....  
partecipante come:  
 *impresa singola*;  
 *mandataria* di un raggruppamento temporaneo di concorrenti;

Il sottoscritto .....  
nato il.....a.....  
in qualità di.....  
dell'impresa.....  
con sede in.....  
con codice fiscale n.....  
con partita IVA n.....  
partecipante come:  
 *mandante* di un raggruppamento temporaneo di concorrenti;

**SI RENDE DISPONIBILE**

**nell'ambito dell'offerta tecnica della gara in oggetto, a realizzare a propria cura**

e spese mc..... (dicesi in lettere metri cubi ..... ) di conglomerato bituminoso che, a parità di spessore indicato (7 cm.) e di prezzo offerto – voce F.13.11.c F. E P. O. DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO UNICO DI BINDER CHIUSO, si rende disponibile a realizzare a propria cura e spese con un conglomerato bituminoso contenente bitume modificato come da voce seguente (MAX 470 mc):

*Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso MONOSTRATO (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), ad elevata resistenza meccanica di tipo chiuso con funzione di manto (binder + usura) superficiale delle pavimentazioni, avente granulometria di mm 0-16/20 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di Capitolato. Il conglomerato, proveniente da impianti posti ad una distanza dal cantiere tale da garantirne la perfetta temperatura, sarà confezionato a caldo e composto da aggregati calcarei (costituito da una miscela di pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di frantumazione e additivo minerale: filler) ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume modificato tipo Hard, penetrazione B50/70 (o B70/100 nel periodo invernale), tenore del 5,5-7,0% in peso riferito al peso della miscela di aggregati, steso con vibrofinitrice e rullato con idonei rulli vibranti (8-10 ton), compresa la perfetta profilatura dei bordi con appositi regoli, compreso guardiania o movieraggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, con esclusione della eventuale pulizia del fondo e spruzzatura della mano d'attacco da compensarsi con le apposite voci. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 20 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio atto a definire la composizione della miscela e le modalità di confezionamento. Misurato in opera dopo costipamento per ogni mc.*

Firma

.....  
(luogo e data)

.....  
(timbro e firma, leggibile e per esteso)

*La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.*